

1. OSNOVNA IZVEDBA SISTEMA

ZNAČILNOSTI

- _ vgrajen GSM modul
- _ 4 alarmni vhodi
- _ 4 daljinsko krmiljeni izhodi
- _ 4 glasovna sporočila (maksimalna dolžina 10 s)
- _ kratko SMS sporočilo za vsak alarmni vhod (do 14 znakov)
- _ klicnih telefonskih števil
- _ programiranje vrstnega reda klicanih števil
- _ funkcija prisluškovanja
- _ enostaven nadzor s tremi LED diodami
- _ vgrajen zvočnik in mikrofonski
- _ prekinitev zveze z uporabnikovim telefonom
- _ Daljinsko programiranje S SMS ukazi
- _ Preverjanje stanja vhodov in izhodov (SMS ali DTMF)
- _ Aktiviranje/deaktiviranje sistema (CLIP, DTMF ali SMS)
- _ Čiščenje spominskih lokacij na SIM kartici (SMS)
- _ Izpis vseh programiranih parametrov (SMS)
- _ Posamični izpis parametrov po skupinah (15 skupin)
- _ Preverjanje stanja predplačilne SIM kartice (SMS)
- _ Preverjanje delovanja naprave s povratnim klicem
- _ Rocna nastavitvev GSM operaterja

OPIS

GSM klicna naprava je nova vrsta mobilnega sistema za glasovno in SMS obveščanje. Pomnilnik na SIM kartici se uporablja za shranjevanje telefonskih števil in programiranje določenih parametrov. Omogočeno je pošiljanje štirih različnih posnetih glasovnih sporočil na 10 različnih števil.

Alarmni vhodi so lahko definirani kot normalno odprti (N.O.) aktivirani s pozitivnim (+12V) ali negativnim (GND) impulzom, ali pa kot normalno zaprt (prekinemo +12V ali GND zanko). Vsak alarmni vhod omogoča pošiljanje posnetega glasovnega sporočila, SMS sporočila ali obeh.

Možnost daljinskega krmiljenja štirih izhodov. Izhode lahko krmilimo z DTMF ukazom, SMS ukazom ali CLIP funkcijo.

NAMEN IN UPORABA

Naprava nam lahko zagotavlja različne informacije o stanju alarmnega sistema nameščenega na varovanem objektu. Uporaben pa je tudi za prenos uporabnih informacij pomembnih za delovanje napravah, kot so:

- _ dvigala za prevoz oseb in tovora
- _ avtomati za prodajo napitkov in hrane
- _ različni stroji, ki niso fizicno dosegljivi
- _ domaca nega in alarm
- _ regulacija temperature preko senzorja
- _ alarmni sistem za vozila in plovila

2. RAZŠIRJENA IZVEDBA SISTEMA

Dodatno k ponudbi 1 je možna izvedba prenosa klicne povezave istočasno po dveh neodvisnih komunikacijskih poteh: kontrolirani PSTN liniji in GSM brezžičnipovezavi

3. COMFORTNA IZVEDBA SISTEMA

Dodatno k ponudbi 1 in 2 je možno dvigalo opremiti še z videonadzornim sistemom s funkcijo video snemanja in prenosa slike in govorne komunikacije preko statičnega IP v naš *VNC